

Replikoinnin ohjaukomentojen käyttö luetteloinnissa

Replikoinnin keväällä 2012 tehdyn 3.5 -versiopäivityksen jälkeen Melindassa on ollut mahdollista täydentää paikalliskannan yleisiä replikoinnin asetuksia ja vaikuttaa yksittäisten kenttien replikoitumiseen osakenttään \$9 merkittävillä replikoinnin ohjaukomentoilla.

Melindan tietueista ei saa poistaa muiden tekemiä \$9-osakenttiä ja niiden sisältämiä komentoja, mutta muuten kaikki kirjastot, jotka eivät halua ohjaukomentoja käyttää, voivat jättää ne täysin huomiotta.

Osakenttä \$9 ja sen sisältämät replikoinnin ohjaukomennot eivät replikoinnin oletusasetuksilla siirry paikalliskantaan. Ne eivät myöskään näy Melindan OPACin koko viite -näytössä eivätkä ole poimittavissa Melindan Z39.50 -serveriltä.

Ohjaukomentojen käyttö

Ohjaukomentoa käytettäessä osakenttään \$9 merkitään ohjaukomento sekä oman tietokannan tietokantatunnus (low tag), jotta replikointi tietää, mitkä komennot koskevat juuri omaa tietokantaa.

Ohjaukomentoja on tällä hetkellä käytettävissä kaksi: <KEEP> ja <DROP>.

- <KEEP> -komennon sisältävä kenttä replikoituu paikalliskantaan, vaikka paikalliskannan replikointi normaalisti karsisi kyseisen kentän.
- <DROP> -komennon sisältävä kenttä puolestaan karsiutuu replikoinnissa, vaikka se normaalisti siirtyisikin paikalliskantaan.

Kirjasto voi esimerkiksi replikoinnin asetuksissa määritellä kaikki luokituskentät 080 karsittaviksi ja luettelot merkitä <KEEP> -ohjaukomentolla ne yksittäiset 080-kentät, joiden haluavat yleisestä määrittämisestä huolimatta replikoituvan paikalliskantaan.

```
080__ $a 061 $9 ALLI<KEEP>
080__ $a 305
080__ $a 328 $9 ALLI<KEEP>
```

Osakenttää \$9 voidaan tarvittaessa toistaa, esimerkiksi jos yksi kirjasto haluaa karsia kentän ja toinen säilyttää sen. Jos useampi kirjasto haluaa käyttää kentässä samaa ohjaukomentoa, voidaan osakenttää toistaa, tai vaihtoehtoisesti samaan osakenttään lisätä useampia tietokantatunnuksia. Jos tietokantatunnukset lisätään samaan osakenttään, ne erotetaan toisistaan pilkulla.

```
500__ $a Huomautus 1. $9 ALLI<KEEP> $9 FENNI<KEEP> $9 TRITO<KEEP> $9 ALMA<DROP>
500__ $a Huomautus 1. $9 ALLI,FENNI,TRITO<KEEP> $9 ALMA<DROP>
```

Jotta ohjaukomentojen käyttö olisi luetteloijalle mahdollisimman vaivatonta, löytyvät tietokantatunnusten ja ohjaukomentojen yhdistelmät [osakenttien automaattisten sisältövaihtoehtojen listalta](#).