

plugin_thesaurus

Filtteri, joka säilyttää/karsii asiasanakenttiä 2. indikaattorin arvon, osakentässä \$2 esiintyvän asiasanastolyhenteen, osakentässä \$9 esiintyvän epävirallisen asiasanastolyhenteen sekä replikoinnin ohjauskomentojen perusteella. (*Uusi versiossa 3.5.1*)

Toiminta

Filtteri voidaan määritellä käsittelemään joko tiettyjä tai kaikkia asiasanakenttiä. Lisäksi se voidaan määritellä ajettavaksi useamman kerran peräkkäin eri asetustiedostolla, mikä on (toistaiseksi) tarpeen esim. tapauksissa, joissa 600, 610, 611 ja 630 kentistä halutaan säilyttää myös ne, joissa 2. indikaattorin arvo on 4, mutta muissa asiasanakentissä nämä halutaan karsia.

Varsinaiset asetukset

Selitteissä käytetty oletusasetuksissa määriteltyjä, normi-MARC 21 -käytön mukaisia, osakenttä-, indikaattori- yms. parametrien arvoja lukemisen helpottamiseksi. Tällaiset arvot on merkitty kursivilla ja tähdellä.

Asetus	Pakollisuus	Selite	Sisältö	Esimerkki
thesaurus_fields_defined	Kyllä	Kentät, joita filterillä käsitellään	Pilkuilla erotettu lista kentäkoodeja	600,610,611,630,648,650,651,653,654,655,656,657,658,662
keep_sources		Asiasanastolyhenteet, joiden ollessa osakentässä \$2*, kenttä säilytetään.	Pilkuilla erotettu lista asiasanastolyhenteitä	ysa,allars
keep_other_sources	Kyllä	Säilytetäänkö kentät, joiden osakentässä \$2*, kun 2.* indikaattori on "7", ei ole keep_sources tai drop_sources parametrissa määriteltyä asiasanastolyhennettä	0=ei, 1=kyllä	0
drop_sources		Asiasanastolyhenteet, joiden ollessa osakentässä \$2*, kenttä karsitaan	Pilkuilla erotettu lista asiasanastolyhenteitä	
keep_indicators		Ne 2.* indikaattorin arvot, joilla kenttä säilytetään.	Pilkuilla erotettu lista indikaattoriarvoja	
keep_other_indicators	Kyllä	Säilytetäänkö kenttä, jos sillä ei ole keep_indicators tai drop_indicators parametrissa määriteltyä 2.* indikaattorin arvoa	0=ei, 1=kyllä	1
drop_indicators		Ne 2.* indikaattorin arvot, joilla kenttä karsitaan	Pilkuilla erotettu lista indikaattoriarvoja	
keep_organisations		Ne organisaatiotunnukset, joiden ollessa osakentässä \$5.*, kun osakentässä \$2* on asiasanastolyhenne "local"*, kenttä säilytetään.	Pilkuilla erotettu lista ISIL-tunnuksia ja/tai tietokantatunnuksia (LOW-tagejä)	XXXLOW*,**,XXXISIL.
keep_other_organizations	Kyllä	Säilytetäänkö kentät, joiden osakentässä \$5* ei ole keep_organizations tai drop_organizations parametreissa määriteltyä organisaatiotunnuksia, kun osakentässä \$2* on asiasanastolyhenne "local"*	0=ei, 1=kyllä	0
drop_organisations		Ne organisaatiotunnukset, joiden ollessa osakentässä \$5*, kun osakentässä \$2* on asiasanastolyhenne "local"*, kenttä karsitaan.	Pilkuilla erotettu lista ISIL-tunnuksia ja/tai tietokantatunnuksia (LOW-tagejä)	
keep_extra_sources		Epäviralliset asiasanastolyhenteet, joiden ollessa osakentässä \$9* kenttä säilytetään.	Pilkuilla erotettu lista (epävirallisia) asiasanastolyhenteitä	tech
keep_other_extra_sources	Kyllä	Säilytetäänkö kenttä, jos siinä ei ole keep_extra_source tai drop_extra_source parametreissa määriteltyä epävirallisia asiasanastolyhenteitä.	0=ei, 1=kyllä	
drop_extra_source		Epäviralliset asiasanastolyhenteet, joiden ollessa osakentässä \$9* kenttä karsitaan.	Pilkuilla erotettu lista (epävirallisia) asiasanastolyhenteitä	
keep_no_extra_source_subfield		Säilytetäänkö epävirallisia asiasanastolyhenteitä sisältäväksi määritelty kenttä 653*, jos siinä ei ole osakentää 9* lainkaan	0=ei, 1=kyllä	0
use_metadata_exceptions	Kyllä		0=ei, 1=kyllä	1
lows	Kyllä, jos use_metadata_exceptions on aktivoitu	tietokantatunnukset (LOW-tagit), jotka sisältävät ohjauskomennot otetaan huomioon	Pilkuilla erotettu lista tietokantatunnuksia (LOW-tagejä)	XXXLOW

Oletusasetukset

Näillä asetuksilla määritellään, mistä kenttään liittyvä metatieto haetaan. Näitä ei pääsääntöisesti tarvitse muokata, jollei halua muuttaa filterin toimintaa radikaalisti.

Asetus	Selite	Sisältö	Oletus
thesaurus_fields_with_jus_t_subfield	Kentät, joissa ei käytetä indikaattoria määrittelemään asiasanastoa	Pilkuilla erotettu lista kenttäkoodoja	654,658,652
source_subfield_indicator	2.* indikaattorin arvo, joka kertoo, että asiasanasto määritellään osakentässä \$2*.	Pilkuilla erotettu lista indikaattoriarvoja	7
source_subfield	Osakenttä, jossa määritellään asiasanasto.	Osakenttäkoodi	2
use_extra_source_subfield	Käytetäänkö osakentää \$9* epävirallisen asiasanaston määrittelemiseen.	0=ei, 1=kyllä	1
thesaurus_fields_with_extra_source_subfield	Kentät, joissa käytetään osakentää 9* määrittelemään epävirallinen asiasanasto.	Pilkuilla erotettu lista kenttäkoodoja	653
extra_source_subfield	Osakenttä, jossa määritellään epävirallinen asiasanasto.	Osakenttäkoodi	9
extra_source_code	Replikoinnin ohjauskomento, jolla määritellään osakentän \$9* sisällön olevan epävirallinen asiasanastolyhenne.	Replikoinnin ohjauskomento	<SOURCE>
extra_source_no_code	Voiko osakentässä \$9* esiintyä epävirallinen asiasanastolyhenne esiintyä ilman extra_source_code parametrissa määriteltyä replikoinnin ohjauskomentoa.	0=ei, 1=kyllä	1
thesaurus_fields_with_indicators_and_subfields	Kentät joissa käytetään indikaattoria ja osakentää \$2* määrittelemään asiasanasto.	Pilkuilla erotettu lista kenttäkoodoja	600,610,611,630,648,650,651,655,656,657
source_indicator	Indikaattori, jossa määritellään asiasanasto.	Indikaattoriarvo	
local_source	Asiasanastolyhenne, joka määrittelen asiasanan olevan paikallisorganisaation omasta asiasanastosta.	Asiasanastolyhenne	local
organisation_subfield	Osakenttä, jossa määritellään minkä organisaation paikallisesta asiasanastosta on kyse.	Osakenttäkoodi	5
metadata_subfield	Osakenttä, josta kenttään liittyvä replikoinnin ohjauskomento haetaan.	Osakenttäkoodi	9
keep_code	Replikoinnin ohjauskomento, jonka ollessa metatieto-osakentässä kenttä säilytetään.	Replikoinnin ohjauskomento	<KEEP>
drop_code	Replikoinnin ohjauskomento, jonka ollessa metatieto-osakentässä kenttä karsitaan.	Replikoinnin ohjauskomento	<DROP>

Lokiasetukset

Näillä asetuksilla määritellään, kuinka runsaasti tietoa filteriplugin tulostaa replikoinnin lokiin toiminnastaan. Lokeja saatetaan tarvita kehityksessä, testauksessa ja mahdollisten virhetilanteiden ratkaisemisessa, mutta normaalitilanteessa loki-asetukset kannattaa pitää pois päältä.

Asetus	Pakollisuus	Selite	Esimerkki
debug		Tulostaako filteriplugin jatkuvaa lokia toiminnastaan? (1=kyllä, 0=ei)	0
debug_data		Tulostaako filteriplugin lokiin käsittelemänsä datan? (1=kyllä, 0=ei)	0
debug_subroutines		Tulostaako filteriplugin lokiin aliohjelmien debug-tiedot? (1=kyllä, 0=ei)	0