

# Tallennusalustat Alephissa

## Tallennusalustojen käyttö

### Uuden tietueen luominen tallennusalustaa käyttäen

Uutta tietuetta tehdessä voi ottaa valmiin tallennusalustan tietueen pohjaksi komennolla **\*Cataloging\*** > **\*Open Template\*** (oletusnäppäinkomento **\*Ctrl-A\***). Avautuvasta tallennusalustalistasta valitaan haluttu pohja, joka aukeaa luettelointitilaan. Listasta löytyvät ensimmäisenä palvelimella olevat yhteiset tallennusalustat (*FIN01*) ja niiden jälkeen paikallisella työasemalla olevat omat tallennusalustat (*Local*).



Yhteisissä tallennusalustoissa on **TPL**-kenttiä, joissa on lisätietoja tallennusalustan käytöstä. Näille kentille ei tarvitse luetteloidessa tehdä mitään, sillä Aleph poistaa ne automaattisesti tietuetta tallentaessa.

### Vanhan tietueen täydentäminen tallennusalustaa käyttäen

Poimittua tai vanhaa tietuetta muokattaessa voidaan käyttää komentoa **\* Edit Action\*** > **\* Expand from Template\*** (oletusnäppäinkomento **\*Ctrl-E\***), jolloin muokattavaan tietueeseen lisätään tallennusalustan kentät ja tiedot. Olemassaolevia kenttiä ja osakenttiä ei kuitenkaan ylikirjoiteta tallennusalustan tiedoilla.

### Tallennusalustat palvelimella

Melindan palvelimelta löytyvät seuraavat, 06.11.2017 päivitetty, tallennusalustat:

#### FIN01 (Melinda)

CD-levy\_RDA\_vm.mrc  
CD-levy\_osakohde\_RDA\_vm.mrc  
DVD-levy\_RDA.mrc  
Kartta\_RDA.mrc  
Kausijulkaisu\_RDA.mrc  
Kausijulkaisu\_RDA\_vm.mrc  
Kirja\_RDA.mrc  
Kirja\_RDA\_vm.mrc  
Nuotti\_RDA\_vm.mrc  
Nuotti\_osakohde\_RDA\_vm.mrc  
Verkkoinfo\_RDA.mrc  
Verkkoinfo\_RDA\_vm.mrc  
Verkkokausijulkaisu\_RDA.mrc  
Verkkokausijulkaisu\_RDA\_vm.mrc

#### FIN10 (Asteri - sanastot)

sub.mrc

#### FIN11 (Asteri - nimet)

corp.mrc  
pers.mrc



**\_vm.mrc** -pääteisissä tallennusalustoissa on useissa kentissä (pelkkä) välimerkitys valmiina. Jos näihin kenttiin ei lisää sisältöä, ne tulee muistaa poistaa ennen tietueen tallentamista - välimerkkejä sisältäviä kenttiä/osakenttiä Aleph ei osaa poistaa automaattisesti, toisin kuin aiavan tyhjiksi jätettyjä kenttiä/osakenttiä.

Otamme palveluosoitteessa melinda-posti (at) helsinki.fi mielellään vastaan korjausehdotuksia ja muita toiveita tallennusalustoihin liittyen.

## Omien tallennusalustojen tekeminen

Uuden tallennusalustan voi tehdä Aleph-luettelointiohjelmassa luomalla uuden tietueen (joko tyhjältä tai vanhaa tallennusalustaa käyttäen) tai avaamalla jonkin vanhan tietueen, täyttämällä/muokkaamalla siihen halutut tiedot ja tallentamalla sen paikalliselle työasemalle komennolla **\*Cataloging\*** > **\*Create Template on Local Drive\***.

Tallentaessa tallennusalustaa sille voi antaa vain korkeintaan kahdeksan merkkiä pitkän, pelkästään isoja kirjaimia sisältävän nimen, johon lisätään automaattisesti **'.MRC'** -pääte. Tallennusalustat tallentuvat työasemalle oletuksena hakemistoon **C:\AL500\_20\Catalog\template\**.



Tallennusalustan voi tallennuksen jälkeen käydä halutessaan uudelleennimeämässä tiedostonhallinnassa, jos haluaa sille pidemmän ja selkeämmän nimen.



Palvelimella olevat yleiset tallennusalustat listautuvat aina **Cataloging > Open template** -komennon listassa ensimmäisenä.

Listassa pääsee liikkumaan selaamista nopeammin näppäimistöllä: millä tahansa merkillä pääsee hyppäämään listan ensimmäiseen, ko. merkillä alkavaan tallennusalustaan. Nimeämällä omat pohjat esim. X-alkuisiksi pääsee \*x\*-näppäimellä hyppäämään suoraan siihen kohtaa listaa, missä omat alustat alkavat.

## Tallennusalustojen muokkaaminen

Olemassaolevaa paikallisesti tallennettua tallennusalustaa voi muokata avaamalla sen **Cataloging > Open Template** -komennolla, muokkamalla sitä, ja tallentamalla sen tämän jälkeen uudelleen entisellä nimellä **Cataloging > Create Template on Local Drive** -komennolla.



Jos tallennusalustalla on kahdeksaa merkkiä pidempi ja/tai pieniä kirjaimia sisältävä nimi, ei sen päälle voi tallentaa muokattua versiota, vaan uuden version nimi pitää muokata ja vanha versio poistaa käsin tiedostonhallinnassa.