

Replikoinnin ohjauskomentojen käyttö luetteloinnissa

Replikoinnin keväällä 2012 tehdyn 3.5 -versiopäivityksen jälkeen Melindassa on ollut mahdollista täydentää paikalliskannan yleisiä replikoinnin asetuksia ja vaikuttaa yksittäisten kenttien replikoitumiseen osakenttään **\$9** merkittävillä replikoinnin ohjauskomennoilla.

Melindan tietueista ei saa poistaa muiden tekemiä **\$9**-osakenttiä ja niiden sisältämiä komentoja, mutta muuten kaikki kirjastot, jotka eivät halua ohjauskomentoja käyttä, voivat jättää ne täysin huomiotta.

Osakenttä **\$9** ja sen sisältämät replikoinnin ohjauskomennot eivät replikoinnin oletusasetuksilla siirry paikalliskantaan. Ne eivät myöskään näy Melindan OPACin koko viite -näytössä eivätkä ole poimittavissa Melindan Z39.50 -serveriltä.



Replikoinnin ohjauskomennot eivät toimi **Alma**-Melinda-integraation VST-replikoinnissa.

Melinda-tietueessa olevia, replikoinnin ohjauskomennoilla merkittyjä kenttiä ei voi päivittää **Alma**-Melinda-kuvailuintegraation kautta. (kts. [Toimin taohje Alma-kuvailijalle: Replikoinnin ohjauskomennon vuoksi tuplaantuvat tai poistumattomat kentät tai ylipitkien kenttien kenttätoistumat](#))

Aurora-paikalliskannoissa suunnitellaan massakorjausajon käyttöönottoa, jotta Melinda-tietuetta paikalliskannan tietueeseen yhdisteltäessä niitä ei tarvitsisi manuaalisesti poistaa.

Ohjauskomentojen käyttö

Ohjauskomentoa käytettäessä osakenttään **\$9** merkitään ohjauskomento sekä oman tietokannan tietokantatunnus (low tag), jotta replikointi tietää, mitkä komennot koskevat juuri omaa tietokantaa.

Ohjauskomentoja on tällä hetkellä käytettävissä kaksi: **<KEEP>** ja **<DROP>**.

- **<KEEP>** -komennon sisältävä kenttä replikoituu paikalliskantaan, vaikka paikalliskannan replikointi normaalisti karsisi kyseisen kentän.
- **<DROP>** -komennon sisältävä kenttä puolestaan karsiutuu replikoinnissa, vaikka se normaalisti siirtyisikin paikalliskantaan.

Kirjasto voi esimerkiksi replikoinnin asetuksissa määritellä kaikki luokituskentät **080** karsittaviksi ja luettelotietä merkitä **<KEEP>** -ohjauskomennolla ne yksittäiset **080**-kentät, joiden haluavat yleisestä määrittämisestä huolimatta replikoituvan paikalliskantaan.

```
080__ $a 061 $9 ALLI<KEEP>
080__ $a 305
080__ $a 328 $9 ALLI<KEEP>
```

Osakenttää **\$9** voidaan tarvittaessa toistaa, esimerkiksi jos yksi kirjasto haluaa karsia kentän ja toinen säilyttää sen. Jos useampi kirjasto haluaa käyttää kentässä samaa ohjauskomentoa, voidaan osakenttää toistaa.

```
500__ $a Huomautus 1. $9 ALLI<KEEP> $9 FENNI<KEEP> $9 TRITO<KEEP> $9 ALMA<DROP>
```

Jotta ohjauskomentojen käyttö olisi luettelotietä mahdollisimman vaivatonta, löytyvät tietokantatunnusten ja ohjauskomentojen yhdistelmät [osakenttien automaattisten sisältövaihtoehtojen listalta](#).

Katso myös: [Toimintaohje Alma-kuvailijalle: Replikoinnin ohjauskomennon vuoksi tuplaantuvat tai poistumattomat kentät tai ylipitkien kenttien kenttätoistumat](#)



Vältä turhaa ohjauskomentojen käyttöä, erityisesti **<DROP>**-komennon osalta. Korjaa virheelliset kenttien sisällöt ja poista ylimääräiset kenttätoistumat sen sijaan että käyttäisit **<DROP>**-komentoa kentän karsimiseen paikalliskannastasi.